



Declaration of Performance

DOP No 01/2018 2002954.1

A	Unieke identificatiecode	ISOTUBE Plus Dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoer systeem overeenkomstig EN 1856-1 :2009	
A1	Productnaam en type	ISOTUBE Plus	
	Karakteristieke benaming	T600-N1-D-V2-L50050-G70	
	Type 1	Dn 80 – 200	
A2	Toepassing van het product	Het afvoeren van verbrandingsgassen van het toestel naar buiten	
A3	Code van fabrikant	RRS01	
A4	Vertegenwoordiger	Casiple Kachels en aansluitmaterialen, Woudenbergseweg 24, 3953 MG Maarsbergen, NL	
A5	Beoordelings-verificatiesysteem	2+	
A6	Certificerende instantie	Kiwa Cermet Italia S.p.a. (identificatiecode : 0476)	
A7	Nr. conformiteitscertificaat	0476-CPR-5885	
B	Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
B.1	Drukbelasting secties en verbindingstukken	Type 1 80-200 : 40	EN 1856-1 :2009
B.2	Bestendigheid tegen brand	Type 1 : G70	EN 1856-1 :2009
B.3	Gasdichtheid	Type 1 : N1	EN 1856-1 :2009
B.4	Schoorsteenbrandbestendig	Type 1 : ja	EN 1856-1 :2009
B.5	Stromingsweerstand	Ruwheidswaarde sectie : 1 mm Zetawaarde bochten en T-Stukken Bocht T-Stuk 15 30 45 90 0.15 0.3 0.4 1.2	
B.6	Thermische prestaties onder normale omstandigheden	Type 1 : T600	EN 1856-1 :2009
B.7	Warmteweerstand coëfficiënt	Type 1 : 0.42 m ² K/W	EN 1856-1 :2009
B.8	Toepassingsgebied	Gas, lichte stookolie, hout	EN 1856-1 :2009
B.9	Buigbelasting niet verticale installatie	Type 1 : maximale afstand tussen twee ondersteuning: 1.5 meter bij 45 graden	EN 1856-1 :2009
B.10	Windbelasting	Maximale vrijstaande hoogte 1,5 meter	EN 1856-1 :2009
B.11	Duurzaamheid Bestand tegen: a. Vochtindringing b. Condensaatpenetratie c. Corrosie	Type 1 : Ja Nee V2	EN 1856-1 :2009
B.12	Bestendig tegen vriezen en dooien	Type 1 : ja	EN 1856-1 :2009
C	Uitleg karakteristieke benamingen		 <p>Casiple Kachels en aansluitmaterialen Woudenbergseweg 24 3953 MG Maarsbergen – NL</p> <p>0476-CPR-5885 EN 1856-1 :2009 T600-N1-D-V2-L50050-G70</p>
	T600	Temperatuurklasse	
	N1	Drukklass	
	D	Droge toepassing	
	V2	Corrosieklasse	
	L50050	Materiaalspecificatie (in) 1.4404 0.5mm SUS316L (out) 1.4301 0.5mm SUS304	
	G	Schoorsteenbrandveilig	
	(0)	Afstand van omkokering tot brandbare materialen 0 mm	

Casiple Kachels en aansluitmaterialen



(Handtekening) Ms. Tess Casiple