



Declaration of Performance

DOP No 01/2020 2004245

A	Unieke identificatiecode	ISOTUBE Plus Enkelwandig RVS rookgasafvoer systeem overeenkomstig EN 1856-2 :2009	
A1	Productnaam en type	ISOTUBE Plus Enkelwandig (EW)	
	Karakteristieke benaming	T450-N1-D-V2-L50050-G500	
	Type 1	Dn 100 – 200	
A2	Toepassing van het product	Het afvoeren van verbrandingsgassen van het toestel naar buiten	
A3	Code van fabrikant	RRS02	
A4	Vertegenwoordiger	Casiple Kachels en aansluitmaterialen, Woudenbergseweg 24, 3953 MG Maarsbergen, NL	
A5	Beoordelings-verificatiesysteem	2+	
A6	Certificerende instantie	Kiwa Cermet Italia S.p.a. (identificatiecode : 0476)	
A7	Nr. conformiteitscertificaat	0476-CPR-6481	
B	Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
B.1	Drukbelasting secties en verbindingstukken	Type 1 100-200 : 40	EN 1856-2 :2009
B.2	Bestendigheid tegen brand	Type 1 : G500	EN 1856-2 :2009
B.3	Gasdichtheid	Type 1 : N1	EN 1856-2 :2009
B.4	Schoorsteenbrandbestendig	Type 1 : ja	EN 1856-2 :2009
B.5	Stromingsweerstand	Ruwheidswaarde sectie : 1 mm Zetawaarde bochten en T-Stukken Bocht T-Stuk 15 30 45 90 90 0.15 0.3 0.4 1.3 1.2	EN 1856-2 :2009
B.6	Thermische prestaties onder normale omstandigheden	Type 1 : T450	EN 1856-2 :2009
B.7	Warmteweerstand coëfficiënt	Type 1 : 0 m ² K/W	EN 1856-2 :2009
B.8	Toepassingsgebied	Gas, lichte stookolie, hout	EN 1856-2 :2009
B.9	Buigbelasting niet verticale installatie	Type 1 : maximale afstand tussen twee ondersteuning: 1.5 m bij 45 graden	EN 1856-2 :2009
B.10	Windbelasting	Maximale vrijstaande hoogte 0,5 meter	EN 1856-2 :2009
B.11	Duurzaamheid Bestand tegen: a. Vochtindringing b. Condensaatpenetratie c. Corrosie	Type 1 : Nee Nee V2	EN 1856-2 :2009
B.12	Bestendig tegen vriezen en dooien	Type 1 : ja	EN 1856-2 :2009
C	Uitleg karakteristieke benamingen		 <p>Casiple Kachels en aansluitmaterialen Woudenbergseweg 24 3953 MG Maarsbergen – NL</p> <p>0476-CPR-6481 EN 1856-2 :2009 T450-N1-D-V2-L50050-G500</p>
	T450	Temperatuurklasse	
	N1	Drukklass	
	D	Droge toepassing	
	V2	Corrosieklasse	
	L50050	Materiaalspecificatie 1.4404 0.5mm	
	G	Schoorsteenbrandveilig	
	(500)	Afstand van omkoking tot brandbare materialen 500 mm	

Casiple Kachels en aansluitmaterialen



(Handtekening) Ms. Tess Casiple