



Gefeliciteerd met uw aankoop! Wij bedanken u voor uw vertrouwen en zien u graag in onze webshop terug. De onderstaande tips zorgen voor een maximale levensduur van uw materiaal.

## Algemene omgangsnormen

- Laat materiaal niet overal slingeren en gooi het bij voorkeur niet op de grond.
- Sta niet op veiligheidsmiddelen en touwen.
- Lees vooraf de instructies in de bijgevoegde handleiding.
- Markeringen aanbrengen is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde delen!
- Houd materialen uit de buurt van chemicaliën, scherpe voorwerpen en hittebronnen.
- Maak materialen schoon na gebruik

## Opslag en transport

Wij raden aan uw producten te vervoeren en op te slaan in een beschermende verpakking. Denk hierbij aan een touw-tas of Peli Case. Sla echter natte materialen nooit op in een peli case of andere luchtdichte koffers. Dit zorgt namelijk voor het ontstaan van schimmel. Bij voorkeur slaat u uw materiaal, zonder scherpe voorwerpen, op in een goed geventileerde ruimte waar de materialen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.

## Reinigen

PBM's kunnen doorgaans worden schoongemaakt met helder water, een synthetische borstel en eventueel een speciaal reinigingsmiddel voor touwen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Touwen kunnen worden gewassen in lauw helder water, voor het beste resultaat gebruikt u een touwborstel. Het is ook mogelijk de touwen in een wasmachine te wassen. Aanbevolen wordt dan om de machine eerst schoon te spoelen door een programma te draaien zonder wasmiddel. Stel de wasmachine in op 30°C, zonder centrifugeren. Stop het touw of de klimgordel bij voorkeur in een kussensloop, hierdoor is de kans op beschadiging een stuk kleiner.

Natte materialen moeten goed drogen voor gebruik. Dit kan het beste door de materialen bij kamertemperatuur op te hangen in een droge, donkere en geventileerde ruimte. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen 45-65% bij een temperatuur van 10 – 20 Graden Celcius.

## Smeren

Gebruik nooit WD40! Siliconespray of kruipolie op bewegende delen is een beter alternatief. Katrollen hoeven vaak niet gesmeerd te worden vanwege de veelal zelfsmerende lagers.

## Inspectie

Wij raden u aan de materialen voor ieder gebruik visueel te inspecteren op afwijkingen en beschadigingen en daarnaast de werking te controleren. Stel het product direct buiten gebruik als u de veiligheid in kwestie trekt. Jaarlijks dient de wettelijk verplichte inspectie uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd bedrijf zoals [ropetech.nl](http://ropetech.nl). Zo weet u zeker dat uw materiaal nog voldoet aan de eisen en veilig is om te gebruiken.

## Nieuwe touwen?

Snij touw enkel met een professionele touwsnijder. Deze hecht de kern aan de mantel. Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen het touw eerst 24 uur onder te dompelen in helder water. Dit zorgt er voor dat de kern en de mantel van het touw beter hechten en helpt bij het verwijderen van smeermiddelen die tijdens het ontwikkelingsproces zijn gebruikt. Laat vervolgens goed drogen.

Meer tips en informatie kunt u vinden op: [Veilig en Professioneel op Hoogte.nl](http://Veilig en Professioneel op Hoogte.nl)