

Voor de montage

- Haal de afdichting na ontvangst direct uit de verpakking.
- Houdt de afdichting altijd vast bij de hoeken om het uitscheuren van de hoeken en/of magneetbreuk te voorkomen.
- Leg de afdichting uitgevouwen neer.
- Laat de afdichting wennen aan de omgevingstemperatuur.
- Verwarm eventuele plooien (ontstaan door het transport of opslag) gelijkmatig met een föhn om deze te laten verdwijnen.
- Verwijder voorzichtig de te vervangen afdichting.
- Reinig de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit grondig. Gebruik een schone doek en een professioneel reinigingsmiddel.
- Ontsmet voor het plaatsen de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit met een goedgekeurd desinfectiemiddel. Middel 30 seconden laten inwerken en afnemen met een schone droge doek.

De montage

- Plaats eerst de hoeken van de afdichting en daarna eerst de korte en dan de lange zijden, dit om het uitrekken (langer worden) van de afdichting te voorkomen.
- Bij indruk afdichtingen rondom controleren of de indruk goed in de gleuf zit zodat de afdichting vlak is.
- Gebruik waar nodig een föhn om eventuele plooien en/of kieren te verwijderen.
- De eventuele verwerkte magneetstrips hebben direct na montage een minder sterke aantrekkingskracht, het duurt enkele weken voordat de magneet de maximale aantrekkingskracht zal hebben ontwikkeld.
- Mocht een hoek tijdens montage inscheuren dan kan dit gerepareerd worden met secondelijm.

Als de dichting niet goed afsluit, controleer dan op de volgende punten

- Zijn het profieltype en de maatvoering correct besteld?
- Is de afdichting rondom goed in de indruk groef bevestigd en vlak (geföhnd)?
- Is de deur, lade of het deksel krom of scheef?
- Is er een contramagneet aanwezig in de kastrand?
- Wringt de afdichting aan de scharnierzijde? Zo ja, stel de scharnieren opnieuw af.

